



3-Way Call	Call Forward	FXS Port	Firewall	VPN Security	QoS Quality	140 Phone Book
SIP Protocol	FXS/PSN Port	FXO Port	IP PBX Support	Web Management	Router Built-in	Message Light

**通話清晰**  
最新的IP網路技術，減低話務資料傳輸間發生失真或遞延的狀況。

**簡單操作**  
透過簡單方便的設定方式，無時無刻輕鬆通話。

**使用便利**  
只要在備有網路通訊的地方，就可輕鬆溝通。

**撥號不變**  
無論是撥打市話、手機、或國際電話，只要依照以往撥號習慣即可。

**專屬話機**  
只要一台專屬話機，無論市話、手機或網路電路來電，電話都能接聽。

**更優費率**  
全天候不分時段單一通話優惠，任何時段撥打電話都可享有最優惠。

**專屬號碼**  
VoIP的網路IP電話提供一組免費電話號碼，可使用該號碼網內互打完全免費。



不會電腦的人也可輕鬆使用網路電話  
不分年齡層任何人都能輕鬆使用

## 產品功能及特徵

### 話機功能

- 支援標準通訊協議 SIP2.0 (RFC3261)
- 140組電話簿儲存功能
- 免持聽筒撥號
- 來電號碼及姓名顯示，通話自動計時顯示
- 快速撥號設定功能
- 來去電翻查，刪除、重撥、儲存功能
- 來電防火牆(拒接)功能
- 來電保留功能，來電轉接(遇忙、無應答、全轉接)功能
- 預撥號碼功能
- 三方通話功能
- 3條撥號線路
- 耳機功能(Option)
- 音量調整
- 動態語音檢測，回音消除，舒適雜訊生成
- 日期，時間顯示功能
- 資訊等候顯示(MWI)

### 話機基本項目

- 燈號：電源指示燈、訊息指示燈
- 螢幕：2\*16 LCD 顯示介面
- 連接介面：10/100BaseT RJ-45 port 2個 for WAN & LAN
- 電源供應器：輸入：100-240V 50~60HZ
- 輸出：9V 306MA
- 來電防火牆(拒接)功能
- 尺寸：183 (L) x 225 (W) x 120 (D) mm(含話筒)
- 適用溫度範圍：0~40°C / -10 ~ 50°C
- 濕度：10%—90% RH
- 大氣壓力：86—106 Kpa

經銷商：

### 網路及語音協定

- 支援固定IP及動態IP環境(DHCP)
- 支援DNS網域名服務協議
- 支援PPPoE (RFC 2516)乙太網路點對點撥號協議
- 支援QOS, DSCP
- 支援SNIP
- 支援NAT穿透(STUN)
- 內鍵網路安全功能，密碼保護功能
- 支援G.711 A-Law / U-Law、G.723、G.729 等語音編碼
- 符合ITU-T標準信令音(如撥號聲，忙音等)
- DTMF語音生成語檢測

### 管理與維護

- 可透過標準網頁瀏覽器(如IE)設定話機參數
- 可透過話機按鍵方式設定話機參數
- 可透過話機按鍵方式查尋IP所在位置
- LCD目錄

### 文 件

- 使用者手冊
- 快速安裝說明

### 產品配備

- DGP-306主機
- 話筒及話筒線
- 乙太網路線
- 電源供應器
- 輸入：AC 110-240V
- 輸出：DC 9V
- 光碟(內含使用者手冊及快速安裝手冊)

產品型號：

DGP306  
DGP306O-FXO Port  
DGP306IP-PoE Port  
DGP306PO-PoE & FXO Port  
DGP306B  
DGP306BO-FXO Port  
DGP306BP-PoE Port  
DGP306BPO-PoE & FXO Port

### 更多資訊

需要更多關於地球村產品資訊，  
請照訪網站：<http://diquiucun.myweb.hinet.net>  
或與地球村授權經銷商聯繫。