

IP-PBX NET-100數位網路型交換機 功能規格說明



IPPBX NET-100 為新一代 **VoIP** 語音整合中心、解決傳統式交換總機的空間限制、將不同地點整合為一、且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性、除此之外更可透過二類電信、使用網路電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能

系統特色

- 1、內線搭配話機、外線搭配VOIP Gateway、真正達到內外線突破空間限制
- 2、友善的使用者介面、不需工程師就能操作、節省維護成本
- 3、可設定多組撥號習慣、例如大陸同事使用大陸撥號習慣、台灣同事使用台灣習慣撥號
- 4、提供低話費路由功能、當第一節費不通時自動轉由第二節費外撥、費率較高時可設警示音、避免誤用高費率路由照成話費損失
- 5、設定儲存於USB碟、主機故障時、換上新主機即可運作。(原本設定、通話紀錄不會流失)
- 6、保固期間、本公司提供快速維修之服務。立即換上勘用主機、不會因維修造成電話不通之情況

系統功能

註冊認證、自動總機、通話轉接、來電轉送、遇忙轉移、無應答轉移、無條件轉移、不在線轉接、通話保留 / 取回、多重撥號路由、呼叫等待、來電顯示、勿干擾、循序響鈴、傳統交換機串接、通話記錄、行動分機、簡碼撥號、群組響鈴、循序響鈴、分機密碼

IP-PBX NET-100數位網路型交換機 功能規格說明

IP-PBX 功能

- 支援協定
- 通訊協定：符合RFC 3261 SIPv2通訊協定
- 語音格式：G.729
- 視訊格式：可支援 H 263 (介接)
- 網路環境：支援固定IP • DMZ

系統功能

| | |
|-----------|---------|
| 註冊認證 | 分機密碼 |
| 自動總機 | 通話時間限制 |
| 通話轉接 | 傳統交換機通透 |
| 來電轉送 | 通話記錄 |
| 遇忙轉移 | 通話監控 |
| 無應答轉移 | 行動分機 |
| 無條件轉移 | 簡碼撥號 |
| 通話保留 / 取回 | 群組響鈴 |
| 多重撥號路由 | 循序響鈴 |
| 呼叫等待 | 分機密碼 |
| 來電顯示 | 通話時間限制 |
| 勿干擾 | 傳統交換機通透 |
| 循序響鈴 | |

技術規格

- 支援 NAT 穿透技術
- 可用分機錄製歡迎詞
- 瀏覽器管理設定介面
- HTTP 方式更新軟體及音樂檔
- 網路介面：1 WAN
- DTMF: in-band、RFC2833、SIP-Info

交換機功能

- 外線 (PSTN) * 1.2.4.8.16 線 (Fxo)(選購)
- 內線分機 * 100 線
- 同時通話線數 * 10~15 路 (Concurrent Calls)
- SIP 註冊路由 * 無限制註冊帳戶數

管理與維護

- 可透過標準網頁瀏覽器(如IE)設定話機參數
- 可透過話機按鍵方式設定話機參數
- 可透過話機按鍵方式查尋IP所在位置
- LCD目錄

文 件

- 使用者手冊
- 快速安裝說明

硬體規格

網路交換機：規格及特性

(1)、尺寸

主機外觀尺寸 長26.5公分 x 寬4公分 x高15.5公分

(2)、硬體

主機硬體 處理器 CPU：NS 美國國家半導體 200MHz

(3)、軟體

主機軟體 Linux作業系統

(4)、操作溫度 電器特性

電力供應 AC 100~240V 50/60Hz 1.5A

操作溫度攝氏5~40度 濕度20~80%

經銷商：

更多資訊

需要更多關於地球村產品資訊、

請照訪網站：<http://diqiucun.myweb.hinet.net>

或與地球村授權經銷商聯繫。